



ΔΙΠΛΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΠΕΑΣ HKS-302-10



- △ Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:
230 VAC, 50 Hz
800 W /έξοδο
- △ Εντολές αναλαμπής TRIAC
- △ Ρυθμιζόμενες εναλλακτικές αναλαμπές.
Χρονική διάρκεια αναμένης/ σβηστής κατάστασης για κάθε έξοδο: από 0.2 έως 2.4 δευτερόλεπτα ανά κατάσταση.
- △ Προστασία από υπερτάσεις άνω των 275 VAC, με χρήση varistor, για περιπτώσεις τροφοδοσίας από ηλεκτρική γεννήτρια
- △ Φέρει σύστημα «ZERO CROSSING» για προστασία των λαμπτήρων
- △ Φέρει διατάξεις ασφαλείας, με ευκόλως αλλαζόμενα φυσιγγία ασφαλειών:
F1 - 1A για την προστασία του κυκλώματος ελέγχου
F2 - 5A για την προστασία των εξόδων

△ Εναποτίθεται σε 8pin βάση ράγας, για εύκολη επισκευασιμότητα

△ Συνδεσμολογία επαφών 8pin βάσης ράγας:

- 1/11 Ουδέτερος παροχής
- 2/A1 Φάση παροχής
- 3/14 Έξοδος 1 φάση
- 4/12 Έξοδος 2 φάση
- 8/21 Κοινός ουδέτερος εξόδων

△ Ενδείξεις: Power
Output 1
Output 2

△ Διαστάσεις: Ύψος 79 mm
Πλάτος 38 mm
Βάθος 84 (111) mm

ΒΙΕΡΕΞ A.B.E.

ΕΔΡΑ: Λιβύης 2 - Ζωγράφου - 157 71 Αθήνα
Τηλ.: 21.07719177 - Fax: 21.07717070
Ταχ.Δ/νση: Τ.Θ. 3018 - GR - 102 10 Αθήνα
E-Mail: sales@vierex.com URL: www.vierex.gr

ΠΡΑΤΗΡΙΟ: Τεώ 32 - Ταύρος - 177 78 Αθήνα
Τηλ.: 21.03423380 - Fax: 21.03421043
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: Πάνορμος - 195 00 Λαύριο Αττικής

www.vierex.gr